



外倒し窓
内観 シャイングレー
06005[05705]



内観 シャイングレー
06005[05705]



外観 シャイングレー
06005[05705]

排煙仕様

開放用の引手を引くとダンパーの働きで、障子が外側に倒れる排煙仕様の外倒し窓です。

※W074[071]以下は単窓タイプ、W165[162]は連窓タイプとなります。



開放用引手

最大4連窓までの同時操作が可能。壁に使用するホルダー付きです。

(連窓する場合はオプションの延長ケーブルで連結してください)

有償品



復帰用引手

復帰セット

復帰用引手を引くことにより障子を閉めることができます。フック棒より障子が閉めやすくなっています。障子を閉める際は復帰セットもしくはフック棒が必要となります。

ケーブル3m付です。

フック棒

フック棒で障子を閉めることができます。

延長ケーブル

ケーブルの長さは5mです。

連窓用部品セット ※サーモスAのみ

外倒し窓同士を連窓する場合に必要となります。別途、連窓用方立、浴室用方立も必要になります。

※詳しくは連窓ページをご参照ください。

特注品

開放用引手内観左タイプ

開放引手は内観右側が標準です。内観左側は特注対応となります。

開放角度75° ※サーモスAのみ

開放角度60°が標準です。開放角度75°は特注対応となります。


「SL-80」対応品 ※サーモスAのみ

オイレス工業(株)のオペレーター「SL-80」対応品です。

- ・オペレーター本体の手配、及び取付け工事は別途となります。
- ・開放角度は60°または75°から選択となります。
- ・浴室対応についてはオイレス工業(株)へご確認ください。

FRAME

外観色を基本に、5つのパターンからお選びいただけます。



外観	内観
ブラック (T)	ブラック (T)
オートム ブラウン (G)	オートム ブラウン (G)
シャイン グレー (K)	シャイン グレー (K)
ナチュラル シルバー (D)	ナチュラル シルバー (D)
ホワイト (W)	ホワイト (W)

PARTS

本体色と同系色の組み合わせが美しいパーツカラー。




クレセント	カムラッチハンドル	ドアハンドル (スリムハンドル)
ブラック (T)	ブラック (T)	ブラック (T)
オートム ブラウン (G)	オートム ブラウン (G)	オートム ブラウン (G)
シャイン グレー (K)	シャイン グレー (K)	シャイン グレー (K)
ナチュラル シルバー (D)	ナチュラル シルバー (D)	ナチュラル シルバー (D)
ホワイト (W)	ホワイト (W)	ホワイト (W)

Low-E複層ガラス クリア

断熱と日射熱のダブル効果で、冬をより暖かく。


室内側のガラスに無色透明の特殊金属膜をコーティングすることで、優れた断熱性能と日射熱取得率の高立を実現。透明度が高いので採光性にも優れています。冬の寒さが厳しい地域や明るさを確保したいお部屋におすすめです。



Low-E複層ガラス グリーン

冬は暖房熱を逃がさず、夏は日射熱をカット。


わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室内側にコーティングすることにより、優れた断熱効果を発揮しながら夏の日差しを適度にカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や日差しの侵入が気になる部屋などにおすすめです。



Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)

より夏の日差し対策にこだわるならこちら。


わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室外側にコーティングすることで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向上し、夏の強烈な日差しをしっかりとカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。



一般複層ガラス


2枚のガラスで快適な温度を守るスタンダードタイプ。

2枚のガラスとその間にある中空層の働きで、ガラス面を通り抜けようとする熱を少なくして断熱効果を発揮します。室内側のガラス面が冷えにくくなるので、ガラス面の結露の抑制にもつながります。




型板 複層ガラス

ガラス面に型模様をつけて、光を通しながら視線をカット。透明ガラスとはば変わらない可視光透過率で光を通し、かすみ柄の凹凸面が入射光を乱反射し視線をカット。凹凸面は中空層側に向けるため、汚れがたまる心配はありません。



昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

フロスト 複層ガラス

室内にやさしい光を拡散しながら視線をカット。

きめ細やかな肌にした半透明のガラスがさわやかな淡い光を拡散しながら、視線をカットします。また、優れた意匠性で、空間に上質な印象をもたらします。



昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

安全合わせ複層ガラス 乳白タイプ (UVカット機能付)

視線をカットしながら、防犯機能も向上。

乳白色のガラスで視線をカット。優れた耐貫通性でこじ割り対策に有効です。割れても破片が飛び散りにくく地震の際も安心。紫外線もほぼ100%カットするので日焼け対策にも効果的です。官民合同会議が定める「防犯性能の高い建物部品」です。




昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

サイズ一覧

	幅=640	幅=780	幅=1690
高さ=570	品番06005	品番07405	品番16505
			
高さ=770	品番06007	品番07407	品番16507
			